

SS COMPLEAT®

Preguntas Frecuentes



¿Cuál es la diferencia entre SS Compleat y el resto de los refrigerantes Fleetguard?

SS Compleat al igual que el resto de los refrigerantes Fleetguard esta totalmente formulado, brindando una protección total al motor. La principales diferencias son los paquetes de aditivos que utiliza cada uno. SS Compleat esta integrado por el paquete de aditivos Fleetguard DCA2, para un servicio de mantenimiento estándar.

¿Cuál es el intervalo de mantenimiento de este refrigerante?

Se recomienda revisar los niveles de aditivos así como la concentración en cada intervalo de servicio de su equipo con un periodo máximo de 50,000 km o 700 horas.

¿Cuál es el tiempo de vida del refrigerante SS Compleat?

Con un mantenimiento correcto, la vida útil puede llegar a los 500,000 km o 6,000 horas.

¿Cuáles son los números de parte?

Presentación	EG Premezclado
Garrafa de 1 gal (3.785 Lt)	CC36174 MSJ*
Porrón de 5 gal (19 Lt)	CC36174 MSP*
Tambor de 55 gal (208 Lt)	CC36174 MSD*
Tote de 264 gal (1000 Lt)	CC36174 MST*

*Todos los números de parte se encuentran premezclados en una porción de 50% Etilen glicol y 50% Agua desmineralizada y Desionizada



Misma formulación utilizada en el producto Fleetguard **FLEETCOOL™** de venta en Estados Unidos



¿Se puede mezclar con otros refrigerantes?

SS Compleat es compatible con todos los refrigerantes, principalmente es compatible con refrigerantes de tecnología estándar o de aditivos inorgánicos.

¿Qué herramientas son necesarias para el correcto mantenimiento del refrigerante SS Compleat?

Se deben de utilizar las tiras reactivas 3 Way (CC2602) para el análisis de aditivos DCA2, y para revisar la concentración 50% Agua / 50% Etilenglicol utilizar refractómetro (CC2806)

¿Qué tipo de filtro refrigerante se puede utilizar con el SS Compleat?

Se recomienda utilizar con todos los filtros refrigerantes que no cuenten con aditivos y con los filtros refrigerantes con precarga química DCA2.

¿Qué pasa si se mezcla con un color de refrigerante diferente?

La tonalidad original del refrigerante puede cambiar, pero esto no afecta el desempeño y la protección que ofrece al motor. La principal función del color en el refrigerante es la detección de fugas. Es recomendable revisar la calidad del refrigerante posterior a la mezcla (niveles de aditivos y concentración)

¿El refrigerante SS Compleat se utiliza solamente en temporada de frío?

NO, se debe utilizar todo el año por 2 razones principales:

1. El SS Compleat es un refrigerante y anticongelante totalmente formulado, para proteger el motor de altas temperaturas y el congelamiento del liquido.
2. Al ser un producto totalmente formulado, sus aditivos protegen los metales y componentes del sistema de enfriamiento.



cumminsfiltration.com

   @FleetguardLATAM

 contacto.mexico@cummins.com

 800 8010 900

©2021 Cummins Filtración Inc.